



可选配发动机
OPTIONAL ENGINE



成熟可靠变速箱
RELIABLE GEARBOX



一体铸造车桥
INTEGRAL CAST AXLE



可选门架
OPTIONAL MAST



多种辅具
ATTACHMENTS



一体式车架
INTEGRATED FRAME

FORKLIFT

4T DIESEL FORKLIFT

柴油叉车系列
DIESEL FORLIFT SERIES



TECHNICAL SPECIFICATIONS				
整车性能 Performance	型号	Model		CPC40 / CPCD40
	额定起升重量	Rated Capacity	kg	4000
	载荷中心距	Load Center	mm	500
	动力形式	Power Type		柴油 Diesel
	最大起升速度 (空载/满载)	Max. Lifting Speed (No-Load / Full-Load)	mm/s	470 / 420
	最大行驶速度 (满载 / 空载)	Max. Driving Speed (Full-Load / No-Load)	km/h	18 / 20
	最大牵引力 (满载 / 空载)	Max. Towing Capacity	kN	16.5 / 11.5
	爬坡度 (满 / 空载)	Gradeability (Full-Load / No-Load)	%	15 / 20
	货叉起升高度	Lifting Height	mm	3000
	自由起升高度	Free Lift Height	mm	80
	门架倾角 (α前 / β后)	Mast Tilting Angle (Forward-Backward)	(°)	6 / 12
	最小转弯半径	Min. Turning Radius	mm	2540
	最小直角通道	Min.Right Angle Aisle Width	mm	2050
	最小离地间隙	Min. Ground Clearance	mm	135
外形尺寸 Dimensions	全长 (含货叉)	Overall Length (Including Fork)	mm	4170
	全宽	Overall Width	mm	1230
	全高 (门架缩进)	Overall Height (Mast Lowered)	mm	2130
	作业高度 (门架全伸出)	Overall Height (Mast Extended)	mm	4270
	地面到护顶架高度	Overall Height to Overhead	mm	2130
	前悬	Front Overhang	mm	465
	轴距	Wheelbase	mm	1735
	轮距 (前轮)	Front Tread	mm	1000
轮胎Tire	轮距 (后轮)	Rear Tread	mm	970
	前轮	Front Wheel	mm	2.50-15
货叉Fork	后轮	Rear Wheel	mm	6.50-10
	货叉宽度	Fork Width	mm	122
	货叉厚度	Fork Thickness	mm	50
	挡货架高度	Backrest Height	mm	1225
	标准货叉长度	Fork Length	mm	1220
发动机 Engine	型号	Engine Model		C490BPG
	额定功率	Rated Power	kW	40
	额定功率时转速	Rotate Speed at Rate Power	rpm	2650
	最大扭矩	Max. Torque	Nm	162
	最大扭矩时转速	Rotation Speed at Max. Torque	rpm	1800 ~ 1900
	变速形式	Type of Power Shift		机械 Mechanical / 液力 Hydraulic
自重			kg	4600